

Исх. № 76/09

Дата: 01 октября 2009 г.

Станок фуговальный мод. FS 400 (Тайвань)



Внешний вид станка

1. Назначение

Фрезерование пластей и кромок щитовых и брусковых заготовок для их выравнивания и создания базирующей поверхности.

2. Особенности и комплектация

- литой чугунный полированный рабочий стол;
- параллелограммное устройство для настройки высоты передней части стола;
- рычаг для подъема и регулирования высоты стола;
- ножевая головка большого диаметра на подшипниках, не требующих смазки;
- продольная боковая направляющая линейка с возможностью фиксации в 3 положениях под углом 45° , 90° и 135° к поверхности рабочего стола;
- подпружиненное защитное устройство ножевого вала;
- исполнение станка в соответствии с нормами безопасности CE.

Технические характеристики

Рабочая ширина, наиб., мм	406
Общая длина рабочего стола, мм	2438
Длина передней части рабочего стола, мм	1800
Толщина снимаемого слоя, наиб., мм	19
Размер направляющей линейки, мм	1194 x 140
Диаметр ножевой головки, мм	100
Число ножей в головке, ед.	4
Скорость вращения ножевой головки, об/мин	5000
Мощность мотора шпинделя, кВт	5,5
Электроподключение	380 В, 50 Гц
Габариты станка (Д x Ш x В), мм	2464x1016x940
Вес, кг	450
Стоимость, руб.....	198 600

Данное коммерческое предложение действительно в течение 10 (десяти) дней.