

ООО «ПКМ-техно»

ДИСТИЛЛЯТОРЫ Серии " *DIstatic* "

Конструкция электрической системы во взрывобезопасном исполнении 
Для восстановления воспламеняющихся и невоспламеняющихся растворителей



Модель Di 30 Ax 5'600,00 евро

Загрузочная способность: 30 литров.
Геометрический объем бойлера: 43 литра.
Длительность цикла дистилляции: 3,30 – 4,30 часов.
Рабочая температура: 50 – 180 °С.
Номинальное напряжение: 230В - 50 Гц.
Электрическая сеть: однофазная + заземление.
Потребляемая электрическая мощность: 2040 Вт.
Электрическая защита: EEx d IIB T2.
Конденсор паров: нержавеющая сталь AISI 304 - Воздушное охлаждение.
Рабочий режим: при атмосферном давлении.
Уплотнение крышки: универсальное.
Кран для подачи растворителя без охлаждения установки.
Максимальные габаритные размеры: 650 x 1000 x 1500 мм.
Вес: 142 кг.

Опции

"RecBag" Пакеты для выгрузки осадка дистилляции



Использование одноразовых пакетов "RecBag" позволяет получить высокую концентрацию в осадке твердых загрязняющих элементов (краска, пигменты, смолы, полимеры, чернила и т.д.), улучшив таким образом отдачу процесса дистилляции. При этом позволяет выгрузить осадок после обработки продукта с низким содержанием растворителя без каких-либо дополнительных действий со стороны оператора и исключить операции по очистке испарительного бака.

Пакеты RecBag 25 литров 200,00 евро.
(Упаковка 50 штук)

УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ

Поставка	:	DDP Москва
Гарантия	:	12 месяцев
Упаковка	:	Картонный ящик на деревянном поддоне (входит в состав поставки)
Срок поставки	:	В течение 2 рабочих дней с момента оплаты со склада в г. Москва
Оплата	:	предварительная оплата 100% стоимости поставки безналичным платежом
Банковские реквизиты	:	По запросу
Срок действия	:	7 дней

ИТОГО, ЕВРО	5'800,=
--------------------	----------------

