

ООО «ПКМ-техно»

ДИСТИЛЛЯТОРЫ Серии " DIstatic "

Модель Di 60 Ax 10'500,00 евро.



Загрузочная способность: 60 литров.
Геометрический объем бойлера: 103 литра.
Длительность цикла дистилляции: 4,00 - 5,30 часов
Рабочая температура: 50 – 180 °С.
Рабочий режим: при атмосферном давлении
Номинальное напряжение: 400В - 50 Гц.
Потребляемая электрическая мощность: 3 кВт.
Электрическая защита: EEx d IIB T2
Конденсор паров: нержавеющая сталь AISI 304 -
Воздушное охлаждение.
Кран для подачи растворителя без охлаждения установки.
Уплотнение крышки: универсальное.
Максимальные габаритные размеры: 1900 x 1050 x 2170 мм
Вес: 335 кг.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЗАГРУЗКА С КОНТРОЛЕМ УРОВНЯ



38425
7 Пневматическая система загрузки загрязненного растворителя с контролем уровня растворителя. Работает от кнопки на каждый цикл загрузки. Требуется дополнительно насос для загрузки растворителя.

2'650 Евро

Px Мембранный пневматический насос для загрузки растворителя
Мощность 25 литров / 1'

1'750 Евро

"RecBag" Пакеты для выгрузки осадка дистилляции

Использование одноразовых пакетов "RecBag" позволяет получить высокую концентрацию в осадке твердых загрязняющих элементов (краска, пигменты, смолы, полимеры, чернила и т.д.), улучшив таким образом отдачу процесса дистилляции. При этом позволяет выгрузить осадок после обработки продукта с низким содержанием



растворителя без каких-либо дополнительных действий со стороны оператора и исключить операции по очистке испарительного бака.

Пакеты RecBag 60 литров
(Упаковка 50 штук)

250,00 евро.

УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ

Поставка	:	DDP Москва
Гарантия	:	12 месяцев
Упаковка	:	Картонный ящик на деревянном поддоне (входит в состав поставки)
Срок поставки	:	В течение 70 дней со дня оплаты счета, август исключается.
Оплата	:	Предварительная оплата 100% стоимости поставки безналичным платежом
Банковские реквизиты	:	По запросу
Срок действия	:	30 дней

ИТОГО, ЕВРО	15'150,=
--------------------	-----------------

