

Исх. № 17/19  
Дата: 11 июня 2019 г.

Вниманию  
профильных специалистов

**Компания «ПКМ-техно» предлагает новые  
шлифовальные столы серии АС**

Шлифовальный (аспирационный) стол - это оборудование, предназначенное для создания требуемых технологических условий при проведении ручных шлифовальных работ.

Область применения:

- мебельные и столярные производства;
- обработка камня;
- металлообрабатывающие производства.

Шлифовальный стол рассчитан на установку в помещениях высотой не менее 3 м со следующими климатическими параметрами:

- температура окружающей среды от 0 до + 25 °С;
- относительная влажность воздуха не более 85% при температуре 20 °С.

В состав шлифовального стола входят:

**Рабочий стол** – секция стола, образующая общую рабочую поверхность, оборудованная фильтрами для улавливания пыли и очистки воздуха, поддонами для крупных отходов.

**Вентиляционный блок** – вентиляционная установка (внутри рабочего стола), которая служит для организации движения рабочего воздушного потока (производственное помещение - рабочая поверхность стола + активное ограждение – фильтры – вентиляционный блок – рассекатель потока – производственное помещение).

К **преимуществам** данной серии шлифовальных столов можно отнести:

- компактность;
- малая шумность;
- относительно низкая цена (от 135,5 тыс. руб.);
- шаг исполнения рабочей поверхности – 0,5 м.





### Основные технические данные

- \* Габаритные размеры шлифовального стола Д\*Ш\*В, мм: (1500-3000)\*1000\*950
- \* Напряжение питания: 380 В трехфазной сети с заземленной нейтралью
- \* Максимальная потребляемая мощность: (2,2-4,0) кВт/ч
- \* Производительность вентиляционного блока: (5000-9500) куб.м/ч (600 Па)
- \* Скорость движения воздушного потока через рабочую поверхность стола и активного бокового ограждения: 7 - 10 м/сек
- \* Нагрузка на рабочую поверхность стола: не более 40 кг
- \* Площадь фильтров рабочего стола: (2,0-3,2) кв.м.
- \* Рециркуляция воздуха: 100%
- \* Интервал рабочих температур: 20-80 °С.

### Комплектация

<i>Наименование</i>	<i>Ед. изм.</i>	<i>Кол-во</i>
<b>1. Рабочий стол</b>	шт.	1
<b>2. Вентиляционный блок</b>	шт.	1
<b>3. Фильтр ПЗМИ</b>	шт.	4-6
<b>4. Паспорт</b>	шт.	1

### Технические параметры и цены

Модель	Производительность вентилятора	Размер рабочей поверхности	Потребляемая мощность	Габаритные размеры	Цена с НДС
	м <sup>3</sup> /ч	мм	кВт	мм	руб.
АС 15.1	5000	1500x1000	2,2	1500x1000x950	145.500
АС 20.1	6500	2000x1000	2,2	2000x1000x950	156.500
АС 25.1	8000	2500x1000	3,0	2500x1000x950	167.500
АС 30.1	9500	3000x1000	4,0	3000x1000x950	178.500

Примечание: стоимость столов с двигателем во взрывозащищенном исполнении +9.500 руб.

**Предложение действительно в течение 10 (десяти) дней.**

С уважением,  
Коммерческий директор  
Кошевой Андрей